

专业型证卡打印机

体积小巧 功能强大

SOLID-510S/D

Feel the precise printer solution from the



完美的选择

SOLID-510S/D 是IDP公司新推出的一款中端的证卡打印机。SOLID-510S/D 通过厂家细心的研究，加强了以下功能：应用了最前沿的核心处理技术，类似于SMART-70的设计程序，以及它自身独特的应用功能，新推出的SOLID-510S/D可以满足不同客户的需求，提供了各种升级路径，从单面打印（510S）到双面打印（510D），双面打印并覆膜（510L）SOLID-510S/D还采用了IDP直接覆膜的专利技术，这是业界首次采用的直接覆膜技术，大大缩短了加热辊对卡面的受热时间，既节省能源，又能优化应用流程。

打印性能

证卡打印机的核心精髓在于打印质量、打印速度和机器的稳定性。IDP新推出的SOLID-510S/D证卡打印机将打印速度提高10%，通过优化色带传动来提高打印质量，并且通过使用新的核心处理技术提高机器的稳定性。

用心考虑用户需求

从SOLID-510S/D系列的初始设计，IDP公司用心考虑到最终用户对于机器的使用和灵活性操作，SOLID-510S/D可提供了超大的进卡盒（最多200张），可以选择卡片出卡方向，新型的卡片装载技术，支持透明磁卡打印，可选择支持CR-79卡并且具备自动化锁定系统，都是SOLID-510S/D新增的功能。

体积小巧，适合集成到各类自助发卡一体机中。



高速打印

高质量成像技术

新型进卡盒

可移动式出卡盒

可打印透明磁条卡

筒状层压膜加载

支持CR79卡片

前端写磁

自动化锁定系统

SOLID Series

SOLID-510S/D 系列是由IDP公司生产制造，是一款高技术具有独特功能的证件卡打印机。为你提供最高效率的生产塑料卡在商业和政府的应用程序。SOLID 系列的功能是支持一个灵活的用户环境，很容易被用户选择使用，并为用户省钱，您可以很容易地添加一个模块或覆膜机，双面打印或覆膜；各种编码器和磁条、接触式和非接触式模块；SOLID系列的细致成像技术使您能够打印出高质量的图像，在ID、会员、访问控制、政府ID、医疗和银行卡应用上SOLID系列将会是一个完美的选择。

请来体验一下SOLID系列证卡打印机的灵活性和高质量。

- 新型进卡盒
默认装100卡片，盒盖打开装200张卡片



200张卡片装载



100张卡片装载

- 可移动的出卡盒



- 高速打印
- 高质量的成像技术
- 最先进的GPU处理器
- 减少印刷噪声
- 一体化的锁定系统
- 易于安装的层压覆膜模块



- 打印机的后侧出卡
(100张卡片, 可配)



- 前端Mag编码
- 透明卡片编码
- 支持CR79类型
- 可扩展接触式IC读写模块
- 可扩展非接触式IC读写模块

规范

模型		SOLID-510S	SOLID-510D	SOLID-510L
打印	打印类型	热升华		
	分辨率	300dpi/边到边		
	双面打印	加装翻转模块	Yes	Yes (翻转器安装)
卡片	进卡方式	自动		
	卡片尺寸/厚度	ISO CR80或ISO CR79 (选件出厂安装) 0.38mm (15mil), 1.0mm (40mil)		
	卡片类型	PVC, PET, 复合PVC		
打印速度	单色	5秒/张 (720张/小时)		
	彩色	17秒/张 (212张/小时)		
	一面黑一面彩	22秒/张 (164张/小时)		
防伪覆膜	速度	单面打印同时覆膜	22秒/张 (YMCK)	
		双面打印单面覆膜	32秒/张(YMCKK)	
		单面打印然后覆膜	43秒/张(YMCK)	
		双面打印双面覆膜	53秒/张 (YMCKK)	
卡盒容量	进卡盒	100卡/ 200卡盖打开		
	出卡盒	前置: 40卡/后: 100卡 (后置可选)		
系统	显示/控制面板	2行液晶/ 2按钮		
	支持	Microsoft Windows 2000/ 2003/ XP/ Vista/ 7/ 8 /10, Mac OS, Linux		
	通讯	USB、以太网(选项)		
	电源	自由电压(交流100 v / 220 50 ~ 60 hz)		
	电压	48	48	96
	温度/湿度	15~35°C / 35~70%		
	安全	物理锁	一体化的锁定系统	
Kensington 锁		选项		
尺寸	WxLxH (Millimeter / Inch)	165 x 390 x 210 / 6.5 x 15.4 x 8.3	165 x 498 x 210 / 6.5 x 19.6 x 8.3	165 x 675 x 210 / 6.5 x 26.6 x 8.3
	Kg/lbs	4.5/10	5.2 /11.5	8.8 / 19.4
编码选项	磁条	ISO 7811 (Track I, II, III Read/ Write, HiCo/ LoCo), JIS II		
	接触式	ISO 7816 (ID-1)		
	非接触式	非接触式读卡器, ISO 14443 (A / B型)、ISO 15693, DESFIRE iCLASS		

耗材

彩色色带		
YMCKO	250张/卷	全格彩色带 四色覆膜
YMCKOK	200张/卷	全格彩色带 一面彩一面黑
YMCFKO	250张/卷	全格UV彩色带加膜
HYMCKO	350张/卷	半格彩色带 四色加膜
单色色带		
KO	600张/卷	黑色覆膜
K	1200张/卷	黑色带
W	1200张/卷	白色带
B	1200张/卷	蓝色带
R	1200张/卷	红色带
MG	1200张/卷	金色带
MS	1200张/卷	银色带
SO	1200张/卷	可擦除色带

安全		
HPF	50张2每卷	全息激光膜
CPF	50张2每卷	透明保护膜

中国区代理商